

NAME

debconf-communicate – mit Debconf kommunizieren

ÜBERSICHT

```
echo Befehle | debconf-communicate [Optionen] [Paket]
```

BESCHREIBUNG

debconf-communicate erlaubt Ihnen, mit Debconf im Vorbeigehen zu kommunizieren, von der Befehlszeile. Das Argument *Paket* ist der Name des Pakets, welches Sie vorgeben zu sein, während Sie mit Debconf kommunizieren, und es darf weggelassen werden, falls Sie zu faul sind. Es liest Befehle in der vom Debconf-Protokoll verwendeten Form von der Standardeingabe. Für die Dokumentationen der verfügbaren Befehle und ihren Gebrauch siehe die Debconf-Spezifikation.

Die Befehle werden sequenziell ausgeführt. Der wörtliche Rückgabewert eines jeden wird auf die Standardausgabe ausgegeben.

Der Rückgabewert dieses Programms ist der numerische Rückgabewert des letzten ausgeführten Befehls.

BEISPIEL

```
echo get debconf/frontend | debconf-communicate
```

Gebe den Wert der Frage nach dem Debconf-FrontEnd aus.

WARNUNG

Dieses Programm sollte nie aus einem Betreuer-Skript eines Debconf-benutzenden Pakets heraus benutzt werden! Allerdings mag es bei der Fehlersuche nützlich sein.

SIEHE AUCH

debconf-loadtemplate(1)

AUTOR

Joey Hess <joeyh@debian.org>